

Intimus 14.95


Niszczarka wysokiej wydajności

Od dziesięcioleci niszczarki przemysłowe Intmus przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach stanowią centralnie rozmieszczone urządzenia do bezpiecznego usuwania danych. Szeroka gama modeli oferuje warianty o wydajności do 550kg/h i mogące nawet zniszczyć pełne segregatory w ramach jednej operacji. Przestronny stół podający ze zintegrowanym przenośnikiem taśmowym zapewnia kontrolowane, łatwe, bezpieczne i szybkie napełnianie niszczarki. Kombinacja niszczarki z belownicą umożliwia natychmiastowe w pełni automatyczne zagęszczanie ciętego materiału w zwarte bele. Efekt redukcji w porównaniu do luźnej śinki wynosi około 70%



S/D/W 80/120 x 168 x 164 cm

- Duża niszczarka do dokumentów gładkich i pogniecionych
- Otwór załadowczy szerokości 440mm umożliwia wygodne niszczenia większości formatów dokumentów
- Napełnianie za pomocą taśmociągu
- Sygnalizacja pełnego worka na śinki z jednoczesnym zatrzymaniem pracy niszczarki
- Worek na śinki papierowe o pojemności 200L
- Wąska konstrukcja umożliwiająca przejazd przez standardowe drzwi
- Konstrukcja na kołach dla łatwiejszego przemieszczania.
- Wszystkie drzwi zabezpieczone wyłącznikami bezpieczeństwa



	Rozmiar ścinki			Klasa tajności DIN 66399					Wydajność cięcia* 70 g/m² 80 g/m²		Wydajność cięcia **	Prędkość cięcia	Niszczy także					
Model	mm	l / kg		P	F	O	T	H	E	kartki	kartki	kg/h	m/s					
14.95	11.8	200 / 20-38	5+	1	-	1	2 ⁺	-	2	180-190	155-165	240	0.28	✓	✓	✓	✓	-
14.95	5.8	200 / 20-38	5+	2	-	2	2 ⁺	-	2	130-140	110-120	220	0.28	✓	✓	✓	✓	-
14.95	6 x 50	200 / 20-38	5+	3	-	2	3 ⁺	-	2	130-140	110-120	325	0.30	✓	✓	✓	✓	-
14.95	3.8 x 40	200 / 20-38	5+	4	1	3	4 ⁺	-	3	100-110	85-95	230	0.30	✓	✓	✓	✓	-

* Tylko dyskiety / identyfikatory

■ = niektóre elementy małego formatu - takie jak karty SSD - mogą przejść przez mechanizm tnący **niezniszczono**

Optional Equipment

	Art. No.
Listwa wyłączenia awaryjnego	86495
Obustronne poszerzenie stołu podawczego	86223
Drzwi otwierane w lewą stronę	86627
Urządzenie odsysające pył	