



INFORMATION
SECURITY

intimus HDD Granulator

ROZDRABNIACZ DYSKÓW
TWARDYCH

- Unikalna technologia hybrydowa łączy w sobie zalety rozdrabniacza i dezintegratora.



**PRZEMYSŁOWA
MASZYNA DO
ZASTOSOWAŃ W
APLIKACJACH
WYSOKIEGO
BEZPIECZEŃSTWA**

Wymagania dotyczące bezpiecznego niszczenia danych rosną na całym świecie. To, co wystarczyło wczoraj, jutro może już nie wystarczyć. Dobra inwestycja oznacza zakup elastycznego rozwiązania, którym jest Intimus HDD Granulator. Urządzenie to oferuje bezpieczne niszczenie dysków twardych a poprzez szybką zmianę rozmiaru sita idealnie dopasowuje do Twoich potrzeb i pożądanego poziomu bezpieczeństwa.



Artechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@intimus.com.pl
Tel. +48 33 816 01 69

internet: www.intimus.com.pl
www.sklep.intimus.com.pl

ZALETY

- Poziom bezpieczeństwa (klasa tajności) określony przez średnicę otworów w sicie
- Dostępnych 6 różnych wymiennych sit
- Niszczy dyski twarde do 5,25"
- Maksymalne bezpieczeństwo operatora
- Duży lej zasypowy
- Solidna stalowa konstrukcja z wyjmowanym koszem na śmieci
- Zniszczony materiał jest gromadzony w standardowym pojemniku na odpady o pojemności 240L

Klasy tajności DIN 66 399
Przy użyciu danego sita

Type	P	F	O	T	H	E
D00	-	-	2	2	4	2
C40	-	-	3	3	5	2
C20	-	-	4	4	5	3
C00	-	-	4	4	5	3
B80	-	-	4	4	5	3
B60	-	-	5	5	5	4



CPNI
Centre for the Protection
of National Infrastructure

Tylko z sitem B60

ZALECANY SPOSÓB NAPEŁNIANIA

- Dla dysków twardych 3,5" o wadze do 520 gram
 - 1 dysk twardy co 3 minuty z sitem 6 lub 8 mm
 - 1 dysk twardy co 2 minuty z sitem 10 mm
 - 1 dysk twardy co 75 sekund z sitem 12 mm
 - 1 dysk twardy co 45 sekund z sitem 14 mm
 - 1 dysk twardy co 30 sekund z sitem 20 mm

- Dla dysków twardych 3,5" o wadze do 620 gram
 - 1 dysk twardy co 190 sekund z sitem 6 lub 8 mm
 - 1 dysk twardy co 150 sekund z sitem 10 mm
 - 1 dysk twardy co 90 sekund z sitem 12 mm
 - 1 dysk twardy co 55 sekund z sitem 14 mm
 - 1 dysk twardy co 45 sekund z sitem 20 mm

- Dla dysków twardych 3,5" z ramką montażową hot-swap
 - 1 dysk twardy co 280 sekund z sitem 6 lub 8 mm
 - 1 dysk twardy co 215 sekund z sitem 10 mm
 - 1 dysk twardy co 130 sekund z sitem 12 mm
 - 1 dysk twardy co 80 sekund z sitem 14 mm
 - 1 dysk twardy co 60 sekund z sitem 20 mm

(dla mniejszych dysków twardych i lżejszych nośników danych można wybrać krótsze interwały w zależności od obciążenia)



* bez obciążenia -
Podczas pracy
80-85 db(A)



SPECYFIKACJA	
Rozmiar po zmieleniu	W zależności od sita
Komora rozdrabniająca	380 x 500 mm
Wielkość pojemnika	240 l
Prędkość pracy dla sita B60	< 22 Sztuk 3,5" HDD
Wymiary	130x130x209/305cm
Niszczy także:	

WYPOSAŻENIE DODATKOWE	ARTYKUŁ
Sito D00	91894
Sito C40	91729
Sito C20	94383
Sito C00	90845
Sito B80	90844
Sito B60	90843
Pojemnik 240 l, Plastikowy, czarny	88177



MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

biuro@intimus.com.pl
T +48 33 816 01 69
www.intimus.com.pl