



intimus SSD Granulator

ELASTYCZNOŚĆ JEST KLUCZOWA



INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ

Wymagania dotyczące bezpiecznego niszczenia danych rosną na całym świecie. To, co wystarczało wczoraj, jutro może już nie wystarczyć. Dobra inwestycja oznacza zakup elastycznego rozwiązania, którym jest Intimus SSD Granulator. Urządzenie to oferuje bezpieczne niszczenie wszystkich nośników danych, a poprzez szybką zmianę rozmiaru sita idealnie dopasowuje do Twoich potrzeb i pożądanego poziomu bezpieczeństwa.

Doskonale nadaje się do niezawodnego i ekonomicznego rozdrabniania:

- **Nośniki elektroniczne** takie jak dyski SSD, pamięci USB, karty pamięci oraz smartfony i tablety bez baterii.
- **Nośniki optyczne** jak płyty CD, DVD oraz Blu-Ray.
- **Nośniki magnetyczne** takie jak dyskietki, mniejsze taśmy magnetyczne i karty kredytowe.



Łatwy w obsłudze panel sterowania



Kontener pojemności 88L z kontrolą napełnienia



Łatwa i szybka wymiana sita



Wymienne sita dla uzyskania różnych klas tajności



Artechnic
ul. Gen. St. Maczka 9
43-300 Bielsko-Biała

e-mail: biuro@intimus.com.pl
Tel. +48 33 816 01 69

internet: www.intimus.com.pl
www.sklep.intimus.com.pl



Design

- Wymienne sита umożliwiają uzyskanie różnych poziomów bezpieczeństwa w zależności od wymagań i potrzeb klienta.
- Hydrauliczny podnośnik ułatwia montaż i wymianę sита.
- Zaprojektowany z myślą o najwyższych wymaganiach bezpieczeństwa
- Kompaktowa konstrukcja zajmuje niewiele miejsca i mieści się we wszystkich standardowych drzwiach
- Sterownik PLC umożliwia modyfikację parametrów pracy urządzenia.
- Jakość i trwałość – made in Germany

Klasy bezpieczeństwa

ZGODNIE Z DIN 66399 (ISO/IEC 21964)



Bez sита

E-3 / F-1 / O-3 / T-4
Okolo 5,8 mm szerokości



Sito 5 mm *

E-4 / F-2 / O-4 / T-5
Okolo 5 x 5 mm



Sito 3 mm *

E-5 / F-4 / O-6 / T-7
Okolo 3 x 3 mm

* Nośniki danych kategorii F, O, T mogą być wrzucane tylko w połączeniu z dyskami SSD, USB i HDD.



Napełnianie i wydajność

SSD / USB

Ponieważ na rynku istnieje wiele różnych typów dysków SSD i USB prędkość podawania i wydajność zależą głównie od wagi nośnika danych.



SPOSÓB PODAWANIA SSD

WYDAJNOŚĆ

	55 g	150 g	300 g	Sztuk / h	Kg/h
Bez sita	1 SSD / 6 sec	1 SSD / 15 sec	1 SSD / 0,5 min	632 (55 g) – 232 (150 g) – 116 (300 g)	35
Sito 5 mm	1 SSD / 0,5 min	1 SSD / 1,4 min	1 SSD / 2,9 min	115 (55 g) – 42 (150 g) – 21 (300 g)	6,4
Sito 3 mm	1 SSD / 1,2 min	1 SSD / 3,25 min	1 SSD / 6,6 min	56 (55 g) – 21 (150 g) – 10 (300 g)	3,1

SPOSÓB PODAWANIA USB

WYDAJNOŚĆ



	5 g	15 g	Sztuk / h	Kg/h
Bez sita	2 USB / 1 sec	1 USB / 1,5 sec	2.320 815 g) – 6.960 (5 g)	35
Sito 5 mm	1 USB / 3 sec	1 USB / 9 sec	425 (15 g) – 1.275 (5 g)	6,4
Sito 3 mm	1 USB / 6 sec 1 USB / 9 sec z klipsem	1 USB / 26 sec 1 USB / 28 sec z klipsem	200 / 140 (15 g) – 600 / 420 (5 g) z klipsem	3 – 2,1 z klipsem



intimus SSD Granulator

INFORMACJE O PRODUKCIE



35 kg / h



88 Litrów



70 dB(A)



400 V / 50 Hz

Specyfikacja

Klasa tajności dla sita: DIN 66399 (ISO/IEC 21964)	Bez sita: E-3 / F-1 / O-3 / T-4 Sito 5 mm: E-4 / F-2 / O-4 / T-5 Sito 3 mm: E-5 / F-4 / O-6 / T-7
Wielkość po zmieleniu:	Bez sita: 5,8 mm Sito 5 mm: 5 x 5 mm Sito 3 mm: 3 x 3 mm
Rozdrabnia:	Bez sita: pamięci USB, karty pamięci, dyski SSD, CD, DVD, Blu-ray, dyskietki, karty SmartCard, smartfony, płyty główne z laptopów i PC Z sitem: dyski USB, karty pamięci, dyski SSD, płytki drukowane, smartfony, Obwody HDD, płyty główne z laptopów i PC (płyty CD itp. tylko jako domieszka)
Prędkość cięcia	140 mm/s
Szerokość wejścia:	139 x 40 mm
Waga:	430 kg
Wymiary S x G x W	116 x 76 x 126 cm

Specyfikacja

Automatyczny rewers:	<input checked="" type="checkbox"/>
Automatyczny rewers:	<input checked="" type="checkbox"/>
Czujnik napełnienia	<input checked="" type="checkbox"/>
Licznik godzin pracy	<input checked="" type="checkbox"/>
Koła jezdne	<input checked="" type="checkbox"/>
Elementy bezpieczeństwa	wyłącznik bezpieczeństwa / automatyczne zatrzymanie po otwarciu zasypu
Wyprodukowane w	Niemcy
Gwarancja	12 miesięcy lub 2000 roboczogodzin (bez elementów naturalnie zużywających się)



MASZ PYTANIA?
ZADZWOŃ:

biuro@intimus.com.pl
T. +48 33 816 01 69
www.intimus.com.pl