



INFORMATION  
SECURITY



# intimus 16.50 Smartshred

NISZCZARKA  
PRZEMYSŁOWA  
WYSOKIEJ  
WYDAJNOŚCI

- ▶ Inteligentne sterowanie PLC
- ▶ Szerokość pracy 500mm  
odpowiednie do wszystkich  
standardowych rozmiarów  
dokumentów
- ▶ Szeroka listwa bezpieczeństwa
- ▶ Zintegrowane smarowanie noży



## DUŻA NISZCZARKA DOKUMENTÓW O WYSOKIEJ WYDAJNOŚCI

Od dziesięcioleci niszczarki przemysłowe Intimus przeznaczone do pracy w ciężkich warunkach stanowią centralnie rozmieszczone urządzenia do bezpiecznego usuwania danych. Szeroka gama modeli oferuje warianty o wydajności do 550kg/h i mogące nawet zniszczyć pełne segregatory w ramach jednej operacji. Przestronny stół podający ze zintegrowanym przenośnikiem taśmowym zapewnia kontrolowane, łatwe, bezpieczne i szybkie napełnianie niszczarki. Rozdrobniony materiał jest zbierany w dużych, pojemnikach pod mechanizmem tnącym. Kombinacja niszczarki z belownicą umożliwia natychmiastowe w pełni automatyczne zagęszczanie ciętego materiału w zwarte bele. Efekt redukcji w porównaniu do luźnej ścinki wynosi około 70%



Artechnic  
ul. Gen. St. Maczka 9  
43-300 Bielsko-Biała

Tel. +48 33 816 01 69

e-mail: [biuro@intimus.com.pl](mailto:biuro@intimus.com.pl)  
internet: [www.artechnic.pl](http://www.artechnic.pl)  
[www.intimus.com.pl](http://www.intimus.com.pl)

## Cechy

- Szerokość cięcia 500mm pasuje do wszystkich standardów dokumentów
- Napełnianie za pomocą przenośnika taśmowego
- Pojemnik na ścinki wyjmowany od strony operatora
- Niszczarka może być ustawiona tuż przy ścianie
- Sygnalizacja dźwiękowa pełnego pojemnika oraz automatyczny stop pracy
- Szeroka listwa bezpieczeństwa z przodu blatu do natychmiastowego zatrzymania w sytuacji awaryjnej
- Mobilny kosz na ścinki o pojemności 450 L jako wyposażenie seryjne



## Sterowanie PLC

- Przejrzyste sterowanie
- Diagnostyka i wskazywanie dokładnego błędu
- Informacja o zalecanym przeglądzie
- Przydatne informacje, takie jak godziny pracy lub powiadomienia o blokowaniu
- Obsługa wszystkich możliwych akcesoriów jest zapisywana w oprogramowaniu i wymaga jedynie aktywacji
- Za pomocą pamięci USB lub karty SD klient może zmienić oprogramowanie sterownika PLC
- Wyświetlacz można dostosować do wymagań klienta



### SPECYFIKACJA

Rozmiar ścinki	10 x 70 mm	6 x 50 mm
Pojemność kosza	450 l / 40-55 kg	450 l / 40-55 kg
Szerokość szczeliny cięcia	500 mm	500 mm
Klasa tajności wg DIN 66399	P-2/ O-2 / T-2 / E-2	P-3/ O-3 / T-3 / E-2
Wydajność cięcia*	470-520 kartek 70 g/m <sup>2</sup> 400-450 kartek 80 g/m	300-330 kartek 70 g/m <sup>2</sup> 260-290 kartek 80 g/m
Szybkość cięcia	0,24 m/sec	0,24 m/sec
Wydajność**	550-600 kg/h	480 kg/h
Poziom hałasu	61 dB	61 dB
Niszczy także		
Waga	726 kg	726 kg
Wymiary (WxDxH)	120 x 195 x 155 cm	120 x 195 x 155 cm



\* bazując na papierze 70 g/m<sup>2</sup> A4. Ilość arkuszy może się różnić w zależności od jakości, wagi, ziaren papieru i wystarczającego zasilania. Może być niższa, jeśli napięcie jest niższe od wartości znamionowej / nominalnej.

\*\* teoretyczna średnia wydajność papieru / min